СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА GSM КОМУНИКАТОРИ VALCOR

ВЪЗМОЖНОСТИ		GSM 40	GSM 41	GSM 42	GSM 472	GSM 43	GSM 44	GSM 474	GSM 45	GSM 46
Снимка на комуникатора										
Крайна клиентска цена с ДДС		**бр. 99 лв**	**бр. 180 лв**	**бр. 144 лв**	**бр. 150 лв**	**бр. 250 лв**	**бр. 180 лв**	**бр. 186 лв**	**бр. 225 лв**	**бр. 225 лв**
Цени с процент отстъпка в зависимост от купените бройки.*	**5%**		2+ 171.00 лв	2+ 136.80 лв	2+ 142.50 лв	2+ 237.50 лв	2+ 171.00 лв	2+ 176.70 лв	2+ 213.75 лв	2+ 213.75 лв
	10%		3+ 162.00 лв	3+ 129.60 лв	3+ 135.00 лв	3+ 225.00 лв	3+ 162.00 лв	3+ 167.40 лв	3+ 202.50 лв	3+ 202.50 лв
	15%		6+ 153.00 лв	6+ 122.40 лв	6+ 127.50 лв	6+ 212.50 лв	6+ 153.00 лв	6+ 158.10 лв	6+ 191.25 лв	6+ 191.25 лв
	20%		10+ 144.0 лв	10+ 115.2 лв	10+ 120.0 лв	10+ 200.0 лв	10+ 144.0 лв	10+ 148.8 лв	10+ 180.0 лв	10+ 180.0 лв
Комуникационно устройство		Вграден GSM модем	Вграден GSM модем	Вграден GSM модем	Вграден GSM модем	Вграден GSM модем	Вграден GSM модем	Вграден GSM модем	Вграден GSM модем	Вграден GSM
Захранване		=12V	=12V	=12V	=12V	=12V	=12V	=12V	=12V	=12V
Свързване като самостоятелна охрана		Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Типични приложения		✓ Включване към алармена система и оповестяване ✓ Самостоятелна охрана; ✓ Дистанционно управление на електроуреди, врати, бариери; ✓ Контрол; ✓ Възможност за вкл. на сирена ✓ Широкоспектърен; ✓ Телеметрия;	✓ Включване към алармена система и оповестяване ✓ Самостоятелна охрана; ✓ Контрол на достъпа (управление на бариери, врати); ✓ Дистанционно управление ✓ Работно време; ✓ Подслушване. ✓ Широкоспектърен; ✓ Телеметрия;	✓ Контрол на достъпа (управление на бариери, врати); ✓ Дистанционно управление	✓ Контрол на достъпа (управление на бариери, врати, асансьори); **<u>* Дистанционно управление на системи за контрол на достъпа BulKey</u>** ✓ Дистанционно управление	✓ Включване към алармена система и оповестяване ✓ Самостоятелна охрана; ✓ Контрол; ✓ Дистанционно управление ✓ Работно време; ✓ Подслушване. ✓ Широкоспектърен; ✓ Телеметрия;	✓ Контрол на достъпа (управление на бариери, врати, асансьори); 48 събития + 2000 събития, свързани с позвъняванията та конкретен тел. към GSM44 + броячи за позвънявания и отваряния * Дистанционно управление	✓ Контрол на достъпа (управление на бариери, врати, асансьори); **<u>* Дистанционно управление на системи за контрол на достъпа BulKey</u>** * Дистанционно управление	✓ Включване към алармена система и оповестяване ✓ Самостоятелна охрана; ✓ Контрол; ✓ Дистанционно управление ✓ Работно време; ✓ Подслушване. ✓ Вгртаден усилвател за ✓ Телеметрия;	✓ Включване към алармена система и оповестяване ✓ Самостоятелна охрана; ✓ Контрол; ✓ Дистанционно управление ✓ Работно време; ✓ Подслушване. ✓ Вгртаден ✓ Телеметрия;
Първоначално програмиране		с SMS	с SMS	с SMS	с SMS	с SMS	с SMS	с SMS	с SMS	с SMS
Дистанционно програмиране и препрограмиране		Чрез изпращане на SMS от главния тел.	Чрез изпращане на SMS от главния тел.	Чрез изпращане на SMS от главния тел.	Чрез изпращане на SMS от главния тел.	Чрез изпращане на SMS от главния тел.	Чрез изпращане на SMS от главния тел.	Чрез изпращане на SMS от главния тел.	Чрез изпращане на SMS от главния тел.	Чрез изпращане на SMS от главния тел.
Управление чрез командни SMSи		Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Брой телефони за комуникация		**4**	**4**	**128**	**128**	**4**	**999**	**999**	**4**	**4**
Работни режими и настройка на зоните		Четири твърдо зададени	Потребителски програмируеми	Потребителски програмируеми	Потребителски програмируеми	Потребителски програмируеми	Потребителски програмируеми	Потребителски програмируеми	Потребителски програмируеми	Потребителски програмируеми
Общ брой Входни зони		5	8	5	3	8	5	3	8	7
Потребителски входни зони		4	5	4	2	5	4	2	5	5 зони разделени чрез оптрони; на всяка зона може да се избира напрежението с което работи 12V, 24V, 48V, 60V, 128V, 220V,
Алармена зона		1	1	1	1	1	1	1	1	-
Аналогова зона за напрежение 0-40V		Не	Да - 1	Не	Не	Да - 1	Не	Не	Да - 1	Да - 1
Температурна зона -55°+125° C		Не	Да - 1	Не	Не	Да - 1	Не	Не	Да - 1	Да - 1
Потребителско надписване на зоните и изходите		Не	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Общ брой Изходи		1	3	1	1	3	1	1	7	1
Изходи - вид		Вградено реле - 1 (6A/ 240V)	Вградено реле - 1; Отворен колектор - 2	Вградено реле - 1 (6A/ 240V)	Вградено реле - 1 (6A/ 240V)	Вградено реле - 1; Отворен колектор - 2	Вградено реле - 1 (6A/ 240V)	Вградено реле - 1 (6A/ 240V)	Вградено реле - 1; Отворен колектор-6	Вградено реле - 1 (6A/ 240V)
Управление на изхода		Позвъняване, SMS	Позвъняване, SMS	Позвъняване	Позвъняване	Позвъняване, SMS	Позвъняване	Позвъняване	Позвъняване, SMS	Позвъняване , SMS
Потребителско определяне на права за достъп		Не	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Памет за събития с дата и час		Не	48 събития	48 събития	48 събития	48 събития	48 събития	48 събития	48 събития	48 събития
Подслушване и гласова връзка		Не	Да	Не	Не	Да	Не	Не	Да	Да
Гласово съобщение		Не	Не	Не	Не	Да	Не	Не	Да	Да
Изискване на Статус		Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Мониторен Статус		Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Температурен диапазон		-20° + 60° C	-20° + 60° C	-20° + 60° C	-20° + 60° C	-20° + 60° C	-20° + 60° C	-20° + 60° C	-20° + 60° C	-20° + 60° C